

Electrodes ECG SKINTACT®

E-T-VO01

Code: 50548



PRODUIT	
Caractéristiques	Usage unique, pré-gélifiée, non stérile
Durée de vie	24 mois poche fermée
Conditions stockage (min./max.)	+5°C/+30°C
Radiotransparente	Non
Standard IIR 1.5T / 3.0T	Non

CLASSIFICATION ET STANDARDS		
EU	Classification (MDD Art.9)	Class I
USA	Classification (CFR 21 870.2360)	Class II
Canada	Classification (SOR/98-282)	Class II
China	Classification (Order No. 15 of CFDA)	Class II

MATÉRIAUX	
Connexion	Pression Acier inoxydable
Label	Feuille de PET
Support	Support Micropore
Adhésif	Acrylate de qualité médicale
Capteur	ABS recouvert d'Ag/AgCl
Eponge	Mousse
Gel	Aqua-Wet (Gel liquide)
Release Liner	Feuille PET siliconée (transparente)

PACKAGING	
Pièces/Plaquette	1
Pièces/Poche	30
Pièces/Boîte	300
Numéro de lot et date de péremption sur chaque poche et chaque boîte	

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Conformité avec la directive ROHS	Oui
Conformité au règlement REACH	Oui
Sans PVC*	Oui
Sans Phthalat*	Oui
Sans latex	Oui

* Conformément à la réglementation en vigueur, 0.1% ou pas de contenu ajouté intentionnellement

Valeurs électriques	Unités	Limites AAMI	Résultat
DC-Offset	[mV]	≤ 100	Validé
DC-Offset (5 sec after Capacitor Discharge)	[mV]	≤ 100	Validé
Pente de récupération	[mV/sec]	± 1	Validé
Impedance AC avec 10 Hertz	[K]	≤ 2000	Validé
Test de bruit interne	[µV]	≤ 150	Validé
Distorsion-Tolérance	[mV]	≤ 100	Validé

DIMENSIONS

Taille Electrodes - max L/l [cm]	6.6/6.0
Surface totale [cm²]	appr. 32.6
Surface Gel [cm²]	appr. 3.8
Surface adhésive [cm²]	appr. 28.2

MATÉRIAUX PACKAGING

Poche	Polyethylene-Aluminium-Papier
Boîte	Papier cartonné

DIMENSIONS DU PACKAGING

Boîte (L/l/H) [cm]	28.2/18.5/14.1
--------------------	----------------

BIOCOMPATIBILITE	Résultat
ISO 10993-1 ff.	Validé

Liste des substances du règlement REACH

Information selon l'art 33 pour les substance contenues à plus de 0.1%	
Substance	n.a.