

## THERMOMÈTRES

Réf. BRA019

BRAUN THERMOSCAN PRO 6000



Garantie 2 ans  
2  
Garantie 2 ans



## BRAUN THERMOSCAN PRO 6000

Le thermoscan pro 6000 est un thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Durée de mesure : 2 à 3 secondes
- ◆ La technologie ExacTemp™ contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure
- ◆ Le thermomètre mesure la température auriculaire réelle sans ajustement (nécessite la station de chargement)
- ◆ Type d'affichage : écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifique
- ◆ Résolution de l'affichage : 0.1°C
- ◆ Précision ( en laboratoire ) :  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  pour la plage 35.0 à 42.0°C
- ◆ Température de stockage : -25°C à 55°C
- ◆ Humidité de stockage : 15 à 95 % sans condensation
- ◆ Mise en veille automatique : 10 secondes environ après la dernière mesure
- ◆ Embases disponibles : Embase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue (contenant 40 protections de sonde)
- ◆ Option de sécurité—Électronique : Temps d'utilisation limité (nécessite la station de chargement)
- ◆ Option de sécurité—Mécanique : Embase longue avec fixation murale, cordon spiralé anti-vol
- ◆ Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation C/F
- ◆ Accessoires en option : Station de chargement avec batterie rechargeable, cordon spiralé anti-vol
- ◆ Alimentation : 2 piles AA ( alcalines ) ou batterie rechargeable
- ◆ Durée de vie des piles : 1000 mesures ( piles alcalines AA ) ; 700 mesures avec une batterie rechargeable entièrement chargée (nécessite la station de chargement)
- ◆ Auriculaire infrarouge
- ◆ Technologie avancée
- ◆ Aucun contacte avec la muqueuse

### ACCESSOIRES

**BRA021** Couvre sonde x800

**BRA023** Batterie rechargeable

**BRA022** Base de recharge

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                    |                               |                    |                     |                |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| ◆ Plages de mesure | : 20° à 44.2°C     | ◆ Humidité condensation       | : Jusqu'à 95% sans | ◆ Alimentation      | : 2 Piles AA   |
| ◆ Dimensions       | : 152x44x33 mm     | ◆ Pression                    | : N/A              | ◆ Certifications    | : 93/42/EEC    |
| ◆ Poids            | : 100g             | ◆ Protection eau et poussière | : N/A              | ◆ Organisme notifié | : N/A          |
| ◆ Température      | : 10.0°C à 400.0°C |                               |                    | ◆ Code EAN          | : 328785060003 |

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France